

# ER-100R-SD+

4 Entradas · 3 Refuerzos de Fibra de Vidrio · Semidoble · Almacenamiento en Estantería



Almac.en  
estanterías



Peso(+/-1%)	
25 Kg / 55,1 Lb	

### Recomendaciones de Uso

Tipo de Estibador	Uso Sugerido
Orquilla libre [Si]	Lado:1m Lado:1.20m
Doble Uña [No]	No Aplica
Manual [Si]	Lado:1m Lado:1.20m Nota: Con Precaución

### Aplicaciones

Rack Selectivo [Si]	Piso Mov. en Piso [Si]
Tipo Túnel [Si]	Arrume Negro [Si]
Dinámico [Si]	Cast. Naipes [Si]

### Capacidades de Carga

Estática 12.000 Kg / 26.500 Lb
Dinámica 2.000 Kg / 4.400 Lb
Estantería Selectiva: 1.600 Kg / 3.500 Lb Drive In: 1.500 Kg / 3.300 Lb


Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

### Dimensiones (±5%)

cm	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f
in	100	120	16	9,0	20,0	26,0	14,0	18,0	31,5	21,0
	39,4	47,2	6,3	3,5	7,9	10,2	5,5	7,1	12,4	8,3



**Garantía: 3 años\***  
**Vida útil: 5 Años\*\***



Ref. de catálogo con inventario disponible.

### Opciones de fabricación

Cant. Mínima a Fabricar	Tipo de Ventilación	Colores
100 uds.	Sin Ventilación	Solo color negro: Desde 1 ud.
	V. Discreta	Color diferente al negro: Desde 100 uds.
N/A	Lisa / Alfajor	
	Antideslizante	

Para pallet en color diferente al negro, pregunte a su representante por el costo adicional

\*\*\*Las capacidades de carga varían.

### TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

### MATERIALES

Nuestros productos están fabricados con HDPE (**Polietileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

\*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. \*\* La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

<b>Ventas en Colombia</b> ventas@soliplast.com.co	<b>Planta Bucaramanga:</b> (607)6769191, (+57) 3013084536, (+57) 3214850839
<b>Ventas Internacionales</b> ventasinternacionales@soliplast.com.co	<b>Oriente (B/manga) + Costa Caribe:</b> (+57) 3158112599 <b>Bogotá D.C. + Sur del País:</b> (+57) 3023697067 <b>Antioquia + Eje Cafetero + Pacífico Sur:</b> (+57) 3228505470 <b>Dirección Comercial:</b> (+57) 3106986387
	<b>Northamérica:</b> (+57) 3244952394 <b>Centroamérica:</b> (+57) 3102332908 <b>Suramérica:</b> (+57) 3102634629